I PIĘTRO- A1

LEGENDA:

Gres antypoślizgowy rektyfikowany, R min.10 wymiar min. 75cmx75cm.
kolor bezowy RAL 1013 jak np.powierzchnia płytki matowa z lekką strukturą
przypominającą strukturę kamienia, prod. jak np. Marazzi Block White
lub równoważny (wg STWiORM). cokolił wyniśletj na ściany
na wysokość min 0,10m, stopnice z ryflowaną powierzchnią, podstopnie
wykonane z ciemniejszego koloru w kolorze ciemno beżowym 7032 wg RAL
lub jasno-szarym 9002 wg RAL

Gres barwiony w masie wymiar min. 29,55x59,4cm,
lub min. 59.4cmx59,4cm, gr 1cm w kolorze jasno szarym RAL 0007500,
klasa antypoślizg.min. R10, gres mrozoodporny, płytka rektyfikowana,
nie wymagająca impregnacji powierzchnia półmatowa z delikatnąstrukturą
jak np. Rivese Dry River Light Grey lub równoważna (wg STWiORM)
z cokolem wyniśletym na ściany na wysokość min 0,10m
Posadzka:
Płytki ceramiczne kolor szary wg Ral 7045, wymiar min.33,3x33,3cm.
powierzchnia gładka, matowa, tekstura przypominająca tkaninę o nieregularnych liniach
w kolorze ciemnym szarym, jak np., producenta Domino Textile graffi (wg STWiORB)
fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe graffi l bed kolor 1013 wg Ral l
7015 wg Ral, wymiar 36x25cm ,powierzchnia gładka, matowa, tekstura przypominająca
tkaninę o nieregularnych liniach. na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego,
jak np. producenta Domino Textile (wg STWiORB)
fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo,schemat układania
płytek wg szczegółowych rysunków

Posadzka:
Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar min. 60x60 cm, kolor bezowy RAL 1013,powierzchnia
płytki matowa z lekką strukturąprzypominającą strukturę kamienia jak np., prod. Marazzi Block
White lub równoważny (wg STWiORB) fuga bioodporna, w łazienkach dla niepełnosprawnych
brodzik bezprogowy
wykonany w płytkach,cokół na ściany na wysokość min 0,10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe -beżbowy wg Ral 1013 oraz szary wg Ral 7004 rozmiar min. 22,30 x
44,80cm,powierzchnia półmatowa, gładka, tekstura z widocznymi krótkimi kreskami, jak np.,
producenta
Tubądzin Modern Square kolor 1 i 2 lub równoważne (wg STWiORB)na wysokość pomieszczenia
do sufitu podwieszonego
lub do wys.,min.220cm z powierzchnią ściany nad płytkami likowaną płytą gk
do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna,narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo

Posadzka:
Płytki o wymiarze min 30x30cm, klasie antypoślizg. min. R10/A, kolor bezowy Ral 1013,
powierzchnia matowa z drobną strukturą, jak np, prod, Rako Taurus kolor 10 super white (wg
STWiORB),fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe beż kolor 1013 wg Ral, wymiar 36x25cm ,powierzchnia gładka
matowa, tekstura przypominająca tkaninę o nieregularnych liniach, na wysokość pomieszczenia do
sufitu podwieszonego,jak np. producenta Domino Textile (wg STWiORB)
fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo,schemat układania
płytek wg szczegółowych rysunków

posadzka kauczukowa w rollkach wymiar 1,9x10m, gr. 3mm, bezowy 1013 wg Ral,
powierzchnia półmatowa, gładka, z widocznymi naturalnymi wtrąceniami kokosowymi, gr min. 3mm
waga min. 4,9kg/m2, jak np.,Producenta Artigo kolekcja Kayar K73 lub równoważna (wg STWiORB)

wstawki z posadzki kauczukowej kolorze ciemno-beżowym 1015 wg RAL,wymiar rollki 1,9x10m, gr. 3mm,
powierzchnia półmatowa, gładka, z widocznymi naturalnymi wtrąceniami kokosowymi, gr min. 3mm,
waga min. 4,9kg/m2, kolor K27 jak np., Pruducenta Artigo Kayar lub posadzki równoważnej (wg STWiORB)
spaw w kolorze wstawek

Fartuch przy umywalce do wysokości sufitu podwieszanego z materiału zmywalnego, wodoszczelnego z
UPCV, wymiary arkuszy min. 250x122cm, jak np. Alfro Whitecoat Sialina lub równoważny (wg STWiORB),
kolor Oyster LRV 70 (obeyb bez) 1013 wg Ral lub kaswey Fawn LRV 41 1019wg Ral, przy ciągach mokrych z
szuflami właczyml, wywiśnięte na ścianę prostopadłą do ściany z zabudową metalową wykonać na szerokość
szafek wiszących+32cm
tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym, okleina zmywalna szer min,130cm, 410 gramów na metr
kwadratowy, Klasyfikacja ogniowa B s1 d0, zawierająca BIOCIDE, Stopień utraty barwy (7 out of 8 to
BSEN20105) czyszczenie zgodnie z normą EN235 szorowalne, tekstura tkaniny lnianej w kolorze beżowym
RAL1013, jak np, Muraspec Union Osaka OTA21 lub równowaźnej (wg STWiORB)

tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym, okleina zmywalna szer min,130cm, 410 gramów na metr
kwadratowy, Klasyfikacja ogniowa B s1 d0, zawierająca BIOCIDE, Stopień utraty barwy (7 out of 8 to
BSEN20105)
czyszczenie zgodnie z normą EN235 szorowalne, tekstura przeniikającychc siły liści przedstawionych graficznie
poprzez kreski w kolorze złotym 1001 wg RAL na tle beżowym 1013 wg RAL, jak np, Muraspec Astoria Foley
05A76 lub równoważna (wg STWiORB)

okleina winylowa dedykowana do służby zdrowia, szerokośc brytu min. 130cm dł rolkli min 30m,
gramatura min. 460g/m2, podkład tekstylny, odporność ogniowa B-s2-d0, kolor S3502-Y wg NCS , jak np,
BNwallcoverlings kolekcja health care SR kolor 15052 lub równowaźna (wg STWiORB)

Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne
wymiar płytki 61x61 cm,gr min.2mm, ciężar całkowity min 3,6kg/m2 z wywiślejem na ściany, na wysokość
min 0,10m, kolor jak np.,C 6101+ 9003 wg Ral ziamana biel
jak np, Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub
równoważne (wg STWiORM),

projektowane kinkiety

MALOWANIE ŚCIAN:

Gabinety zabiegowe - niskoemisyjna matowa farba antybakteryjna do
pomieszczeń o dużych wymaganiach higienicznych zawierająca
substancje zwalczające porost grzybów pleśniowych, bakterii, bez
składników powodujących „Joggling", odporna na szorowanie,
gęstość mk. ok. 1,49, emisja VOC: max. 1 g/l LZO,stopień połysku:
matowa jak np, Profi Clinic Imparat lub równoważna (wg STWiORB)

Korytarze - Farba lateksowa z jedwabistym połyskiem, do wymalowań
wewnętrznych
bez rozpuszczalników, odporna na szorowanie, (zgodna z
PN-EN-13300),Gęstość: min. 1,28, LZO: max 1 g/l
Połysk: 10- jedwabisty połysk wg DIN 53778, jak np, Innentatex elf
satin Imparat lub równoważna (wg STWiORB)

łazienki, salle pobytowe- Matowa farba lateksowa
do wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników, odporna na
szorowanie, (zgodna z PN-EN-13300)
Gęstość: min. 1,45, LZO: max 1 g/l Połysk: matowa wg DIN 53778,
jak np, Innentatex matt Imparat lub równoważna (wg STWiORB)

Sufity- farba przyjazna dla alergików, nie emitująca rozdeleczalników,
bez zdesytylkatorów, jednowarstwowa akrylowa farba wewnętrzna,
matowa, odporna na szorowanie i zmywanie do wymalowań
wewnętrznych, (zgodna z PN-EN-13300)
Raufa elf lub S-Mat Imparat lub równoważna (wg STWiORB)

Moka DESIGN
Monika Dłuszkowska
ul. Kopernika 22c, Kołaczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Inwestor:	Szpital Specjalistyczny im.Krzysz Rodziny ul.Niepodległości 70 Kościerzyna
Projekt:	Projekt wykończenia wnętrz części A1 I PIĘTRO
Tytuł rys:	Posadzki, wykończenie ścian
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Dłuszkowska mgr inż. arch. Barbara Starzewska
Wersja: A	data: 07.2014 skala: -
Nr rysunku:	3

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie