II PIĘTRO- A1

LEGENDA:

Gres antypoślizgowy rektyfikowany, R min.10 wymiar min. 75cmx75cm,
kolor bezbowy RAL 1013 jak np.powierzchnia płytki matowa z lekką strukturą
przypominająca strukturę kamienia, prost. jak np. Marazzi Block White
lub równoważny (wg STWiORB), cokolik wyniesiony na ściany
na wysokość min 0.10m, stopnice z rzyfowaną powierzchnią, podstopnie
wykonane z ciemniejszego koloru w kolorze ciemno bezbowym 7032 wg RAL
lub jasno-szarym 9002 wg RAL

Gres barwiony w masie wymiar min. 29.55x59.4cm,
lub min. 59.4cmx59.4cm, gr 1cm w kolorze jasno szarym RAL 0007500,
klasa antypoślizg.min. R10, gres mrozoodporny, płytka rektyfikowna,
nie wymagająca impregnacji,powierzchnia półmatowa z delikatnąpstrukturą
jak np. Rovese Dry River Light Grey lub równoważna (wg STWiORB)
z cokolem wyniesiętym na ściany na wysokość min 0.10m

Posadzka:
Płytki ceramiczne kolor szary wg Ral 7045, wymiar min.33.3x33.3cm,
powierzchnia gładka, matowa, tekstura przypominająca tkaninę z nieregularnymi liniach
w kolorze ciemnym szarym, jak np., producenta Domino Textile graffi (wg STWiORB)
fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0.10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe grafit i bez kolor 1013 wg RaL0
7015 wg Ral, wymiar 36x25cm ,powierzchnia gładka, matowa, tekstura przypominająca
tkaninę o nieregularnych liniach, na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego,
jak np. producenta Domino Textile (wg STWiORB)
fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo,schemat układania
płytek wg szczegółowych rysunków

Posadzka:
Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar min. 60x60 cm, kolor bezbowy RAL 1013,powierzchnia płytki matowa
z lekką strukturą,przypominającą strukturę kamienia jak np., prost. Marazzi Block
White lub równoważny (wg STWiORB) fuga bioodporna, w łazienkach dla niepełnosprawnych brodzik
bezprogowy
wykonany w płytkach,cokół na ściany na wysokość min 0.10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe -bezbowy wg Ral 1013 oraz szary wg Ral 7004 rozmiar min. 22.30 x
44.80cm,powierzchnia półmatowa, gładka, tekstura z widocznymi krótkimi kreskami, jak np., producenta
Tubądzin Modern Square kolor 1 1 2 lub równoważne (wg STWiORB)na wysokość pomieszczenia do sufitu
podwieszonego
lub do wys. min.220cm z powierzchnią ściany nad płytkami licowaną płytą gk
do sufitu podwieszanego, fuga bioodporna,narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo

Posadzka:
Płytki o wymiarze min 30x30cm, klasie antypoślizg. min, R10/A, kolor bezbowy Ral 1013,
powierzchnia matowa z drobną strukturą, jak np, prost, Rako Taurus kolor 10 super white (wg STWiORB),fuga
bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0.10m
Ściany:
Płytki ceramiczne półmatowe bez kolor 1013 wg RaL wymiar 36x25cm ,powierzchnia gładka
matowa, tekstura przypominająca tkaninę o nieregularnymi liniach, na wysokość pomieszczenia do sufitu
podwieszonego,jak np, producenta Domino Textile (wg STWiORB)
fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo,schemat układania
płytek wg szczegółowych rysunków

posadzka kauczukowa w rolkach wymiar 1.9x10m, gr. 3mm, bezbowy 1013 wg Ral,
powierzchnia półmatowa, gładka, z widocznymi naturalnymi wtrąceniami kokosowymi, gr min. 3mm
waga min. 4.9kg/m2, jak np.,Producenta Artigo kolekcja Kayar K73 lub równoważna (wg STWiORB)

wstawki z posadzki kauczukowej kolorze ciemno-bezbowym 1015 wg RAL,wymiar rolki 1.9x10m, gr. 3mm,
powierzchnia półmatowa, gładka, z widocznymi naturalnymi wtrąceniami kokosowymi, gr min. 3mm,
waga min. 4.9kg/m2, kolor K27 jak np., Producenta Artigo Kayar lub posadzki równoważnej (wg STWiORB)
spaw w kolorze wstawek

Fartuch przy umywalce do wysokości sufitu podwieszanego z materiału zmywalnego, wodoszczelnego z UPCV, wymiary
arkuszy min. 250x122cm, jak np. Altro Whiterock Satins lub równoważny (wg STWiORB), kolor Oyster LRV 70 (stepły bez)
1013 wg Ral lub kawowy Fawn LRV 41 1019wg Ral, przy długich mokrych z szafkami wiszącymi, wywinięcie na ścianę
prostopadłą do ściany z zabudową meblową wykonać na szerokość szafek wiszących+20cm

Fartuch przy umywalce do wysokości sufitu podwieszanego z materiału zmywalnego, wodoszczelnego z UPCV, wymiary
arkuszy min. 250x122cm, jak np. Altro Whiterock Satins lub równoważny (wg STWiORB), kolor Oyster LRV 70 (stepły bez)
1013 wg Ral lub Citron LRV40) przy długich mokrych z szafkami wiszącymi, wywinięcie na ścianę prostopadłą do ściany z
zabudową meblową wykonać na szerokość szafek wiszących+32cm

Fartuch przy umywalce do wysokości sufitu podwieszanego z materiału zmywalnego, wodoszczelnego z UPCV, wymiary
arkuszy min. 250x122cm, jak np. Altro Whiterock Satins lub równoważny (wg STWiORB), kolor kolor Niebieski (jak np.Flint
Lrv32) 5014 wg RAL
przy długich mokrych z szafkami wiszącymi, wywinięcie na ścianę prostopadłą do ściany z zabudową meblową wykonać na
szerokość szafek wiszących+32cm

tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym, odkleina zmywalna szer min.130cm, 410 gramów na metr kwadratowy, Klasyfikacja
ogniowa B s1-d0, zawierająca BIOCIDE, Stopień utraty barwy (7 out of 8 to BS EN20105)
czyszczenie ogólnie z normą EN255 szorowalne, tekstura przedstawiająca krople i kreski o ton ciemniejsze od tła, tło w
kolorze brązowym S2010-Y20R jak np. Muraspec Rohan Chancery O1A53 lub równoważna (wg STWiORB)

tapeta winylowa na podkładzie tekstylnym, odkleina zmywalna szer min.130cm, 410 gramów na metr kwadratowy, Klasyfikacja
ogniowa B s1-d0, zawierająca BIOCIDE, Stopień utraty barwy (7 out of 8 to BS EN20105)
czyszczenie ogólnie z normą EN255 szorowalne, tekstura przedstawiająca krople i kreski o ton ciemniejsze od tła, tło w
kolorze szarowiolet/beżu S3010-B10G jak np. Muraspec Rohan Chancery O1A58 lub równoważna (wg STWiORB)

Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne
wymiar płytki 61x61 cm,gr min 2mm, ciężar całkowity min 3,6kg/m2 z wywinięciem na ściany, na wysokość
min 0.10m, kolor jak np.C 6101+ 9003 wg Ral ztamana biel
jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub
równoważne (wg STWiORM).

Płytki homogeniczne winylowe antyelektrostatyczne przepływowodzące
wymiar płytki 61x61 cm,gr min.2mm, ciężar całkowity min 3,6kg/m2 z wywinięciem na ściany, na wysokość
min 0.10m, kolor jak np.,C 6101+ 9003 wg Ral ztamana biel
jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub
równoważne (wg STWiORM).

wstawki z posadzki kauczukowej kolorze kolor błękitnm S2010-R90B wg NCS,wymiar rolki 1.9x10m, gr. 3mm,
powierzchnia półmatowa, gładka, z widocznymi naturalnymi wtrąceniami kokosowymi, gr min. 3mm,
waga min. 4.9kg/m2, kolor jak np.,K49 jak np., Prucducenta Artigo Kayar lub posadzki równoważnej (wg STWiORB)
spaw w kolorze wstawek

projektowane kinkiety

MALOWANIE ŚCIAN:

Ściany ceramiczne malowane na kolor jak np. Inca 7 wg
Imparat lub równoważny. S1002-Y50R NCS

oddział noworodkowy malowany na kolor jak np.
Inca 7 wg Imparat lub równoważny. S1002-Y50R NCS

oddział położniczy korytarz malowany na kolor
Zeder 6 wg Imparat lub równoważny. S1005-Y10R
wg NCSpokoje malowane na kolor Inca 7 wg
Imparat lub równoważny S1005-Y20R wg NCS

Gabinety zabiegowe – Wskoemisyjna matowa farba
antybakteryjna do pomieszczeń o dużych wymaganiach
higienicznych zawierająca substancje zwalczające porost
grzybów pleśniowych, bakterii, bez składników
powodujących „fogging", odporna na szorowanie,
gęstość ok. ok. 1,49, emisja VOC:- max. 1 g/l LZO,stopień
połysku: matowa jak np. Profil Chrik Imparat lub
równoważna (wg STWiORB)

Korytarze – Farba lateksowa z jedwabistym połyskiem,
do wymalowań wewnętrznych
bez rozpuszczalników, odporna na szorowanie, (zgodna
z PN-EN-13300),Gęstość: min. 1,28, LZO: max 1 g/l
Połysk: 15- jedwabisty połysk wg DIN 53778, jak np.
Ilmaratalex st satin Imparat lub równoważna (wg
STWiORB)

łazienki, sale pobytowe– Matowa farba lateksowa
do wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników,
odporna na szorowanie, (zgodna z PN-EN-13300)
Gęstość: min. 1,45, LZO: max 1 g/l Połysk: matowa wg
DIN 53778, jak np, Ilmaratalex matt Imparat lub
równoważna (wg STWiORB)

Sufity– farba przyjazna dla alergików, nie emitująca
rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, jednoarstwowa
akrylowa farba wewnętrzna, matowa, odporna na
szorowanie il zmywanie do wymalowań wewnętrznych,
(zgodna z PN-EN-13300)
Raufa ef lub S- Mat Imparat lub równoważna (wg
STWiORB)

Moka DESIGN
Moka Design
Monika Błaszkiewicz
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Inwestor:	Szpital Specjalistyczny im.Rafała Rudnickiego ul.Middlebridge 27 Warszawa
Projekt:	Projekt wykończenia wnętrz części A1 II PIĘTRO
Tytuł rys.:	Posadzki, wykończenie ścian
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszkiewicz, mgr inż. arch. Barbara Starzewska
Szerokość: A	data: 07.2014 skala: –
Nr rysunku:	4

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie