

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ROBOTY DROGOWE- 45233120-6 (wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV)

Poszczególne roboty wyszczególnione w niniejszej specyfikacji zostały zakwalifikowane do następujących kodów stosowanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV

	45111200-0	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	
	45233252-0	roboty w zakresie nawierzchni ulic	
	45233140-2	roboty drogowe	
	45232451-8	roboty odwadniające i nawierzchniowe	
	45320000-6	roboty izolacyjne	
1.	D-M.-00.00.00	wymagania ogólne	str. 3 ÷ 13
2.	D-01.02.04	rozbiórka elementów dróg	str. 14 ÷ 16
3.	D-04.01.01.	wykonanie koryta wraz z profilowaniem	str. 17 ÷ 21
4.	D-04.04.00	podbudowa z kruszyw wymagania ogólne	str. 22 ÷ 28
5.	D-04.04.04	podbudowa z tłuczni kamionnego	str. 29 ÷ 35
6.	D-05.03.23a	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników	str. 36 ÷ 46
7.	D-03.02.01	kanalizacja deszczowa	str. 47 ÷ 55
8.		roboty izolacyjne	

Uwaga do poz. 8

Izolacje stosowane do zabezpieczenia elementów konstrukcji estakad podjazdów, placu i rampy zaleca się stosować używając produkty firmy ACO DRAIN.

Wg opisów na rysunkach oraz w opisie technicznym jest konieczność stosowania różnych środków izolacyjnych w różnych miejscach. Generalnie są to środki oparte na żywicach epoksydowych uzupełniane odpowiednimi komponentami. Każdy z tych środków wymaga odmiennego sposobu stosowania, kontroli i odbioru. Środki te powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Wykonanie izolacji z każdego materiału jest odmienne i podaje je producent. Najlepszą metodą wykonania tych robót jest ich zlecenie specjalistycznej firmie, która po wykonaniu zapewni gwarancje.