

WYKAZ DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OZNACZENIE NA RYS.	Allw	Allw/m	Allwp/m	All3w	All3w/m	All3wp/m	All8w	All8w/m, All8w/m*	All25w/as	All25D/as	All24D	All23w	All27w/as	All29/as
RODZAJ DRZWI	DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE													
SCHEMAT 1 : 50 90/200-ewneble przejsia 90/200-wneble przejsia 100/200-ewneble przejsia 100/200-wneble przejsia 110/200-ewneble przejsia 110/200-wneble przejsia 110/200-ewneble przejsia wleazego skrzydla 110/200-wneble przejsia wleazego skrzydla 110/200-ewneble przejsia wleazego skrzydla 110/200-wneble przejsia wleazego skrzydla 110/200-ewneble przejsia wleazego skrzydla 110/200-wneble przejsia wleazego skrzydla														
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY /mm/	S 900	S 900	H _b 2000	S 1100	S 1100	S 1100	S 1100	S 1100	S 1600	S 1600	S 1500	S 1500	S 1900	S 1400
WYMIAR W ŚWIECLE MURU /mm/	S 1100	S 1100	S 1200	S 1200	S 1200	S 1200	S 1300	S 1300/1400*	S 1600	S 1600	S 1700	S 1700	S 1900	S 1550
KIERUNEK OTWIERANIA	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
PITNICA –7,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NISKI PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSOKI PARTER	1	4	2	1	2	4	1	2	1	-	-	-	1	-
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ZaskD	1+1KD	-	-
RAZEM szł.	5	6	1	3	12	6	1skD	21+16*	5as	4as	1as+2askD	3+1KD	2as	1as
UWAGI	m – SZKIENIE SZKEŁEM głoekim, drzwi aluminiowe wewnętrzne przesuwne, –jednostronny czynnik drzwi wyposażone w kontrole dostępu(KD); –kontaktron –elektrozaczep –przysk wijsia ewducyjnego s–drzwi z samozamykaczem m – SZKIENIE SZKEŁEM głoekim, mdowym grub.4mm BEZPIECZNYM drzwi wyposażone w kontrole dostępu(KD); –jednostronny czynnik drzwi wymaszczelne, D – drzwi dymoszczelne, o–drzwi z uchwytem antypanicznym s–drzwi z samozamykaczem –elektrozaczep –przysk wijsia ewducyjnego funkcja spealniana przez elektrozaemek, sposob sterowania i napięcie zasilaające wg projektu instalacji siaboprądowych; nr arch. 93986 E – elektrozaaczep K – kontaktron													

UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

[illegible]